

Technisches Datenblatt - ExPress3000

Tools



| | |
|------------------------|---|
| Beschreibung | Setzwerkzeug MB/LP - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft-Wegüberwachung |
| Bestellbezeichnung | ExPress3000 |
| | Abmessungen und Gewichte: |
| Höhe | ca. 1360 mm |
| Breite | ca. 340 mm (max. 530 mm) |
| Tiefe | ca. 495 mm |
| Arbeitsraum (Höhe) | 250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Pinole, ohne Setzwerkzeug) |
| Arbeitsraum (Tiefe) | 200 mm (Mittenstand zwischen Pinole und C-Rahmen) |
| Tisch (Breite x Tiefe) | 220 x 160 mm |
| Gewicht | ca. 140 kg |
| | Mechanische Eigenschaften |
| Presskraft | 30 kN (Maximalkraft 29,5 kN bei 6 bar) |
| Pinolenhub | 60 mm |
| Arbeitshub | 10 mm (innerhalb Pinolenhub) |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 40 mm/s (max. möglich bei 6 bar) |
| | Elektrische Eigenschaften |
| | |

| | |
|-------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 V/110 V, automatische Umschaltung auf entsprechendes Netz |
| | Elektronische Eigenschaften |
| Bedienung | Terminal VISUAL POINT mit QVGA Grafik Display |
| Kraft- und Wegkontrolle | Sensoren, justiert mit SIT Referenzsensor |
| Software | WINSCOPE Software zur Anbindung an einen PC |
| | Weiteres |
| Sicherheitseinrichtung | Zweihandbedienung - Rechthand-Hebel und Linkhand-Druckknopf |
| Standard Optionen | Akustische Warneinrichtung für Schlechteile Visuelle Warneinrichtung (Rot-Grün-Lampe) für Schlecht-Gut-Teile Software zur Anbindung der Pressensteuerung an einen bauseitigen PC |

Internetadresse: